

АТК



Передвижной теплогенератор непрямого нагрева с изолированной камерой сгорания Remko ATK - это отопление автосервисов, гаражей, складов, производственных и сельскохозяйственных помещений вне зависимости от наличия системы вентиляции, экономичный обогрев и сушка объектов в строительстве. Теплогенератор очень быстро устанавливается. Заполните топливный резервуар дизельным топливом, присоедините дымоход, включите оборудование, и помещение быстро будет снабжено чистым теплом.

- Установлена специальная дизельная горелка
- Безупречная стальная камера сгорания
- Встроенный топливный бак
- Не требуется установка сложных топливных линий.
- Присоединение гибких воздухопроводов для оптимального распределения горячего воздуха
- Нагреватель имеет удобную конструкцию и приспособлен для частого изменения мест использования.
- Теплогенератор прост и надежен в эксплуатации и обслуживании.

Дополнительные опции



REMCO ATK 25 с
теплоизолированным гибким
воздуховодом



Влагонепроницаемый комнатный термостат, готовый к подключению, с мелкой градуировкой. Степень защиты IP 54, длина кабеля 10 м. Влагозащищенный кабель со штепселем, содержащий защитное устройство из окрашенного стального листа

Спецификация Remko ATK

Модель	Тепловая мощность, кВт/час	Габариты (В, Ш, Д), мм	Вес, кг	Параметры электросети, В/Гц	Диаметр дымохода, мм	Расход топлива, кг/час	Выход горячего воздуха, м ³ /час	Топливный бак
АТК	25	685/470/1265	68	230/1~/50	150	2,4	1080	Встроенный на 40 л