

ELT



Электрические обогреватели Remko ELT используются в любом помещении, где необходим быстрый нагрев воздуха. Теплогенераторы мощностью от 3 до 18 кВт/час имеют трехступенчатую регулировку. Нагрев происходит практически без потерь, так как вся мощность преобразовывается в тепло. Из-за малого веса и компактных размеров устройства могут использоваться практически везде. Мобильные электрические пушки REMKO ELT - экологичные, безопасные и надежные.

- Простое и легкое обслуживание
- Малошумный
- Легко транспортируемый

Внешний вид.



Remko ELT 3-2



Remko ELT 10-6



Remko ELT 18-S с теплоизолированным гибким воздуховодом

Дополнительные опции.



Влагонепроницаемый комнатный термостат, готовый к подключению, с мелкой градуировкой. Степень защиты IP 54, длина кабеля 10 м. Влагозащищенный кабель со штепселем, содержащий защитное устройство из окрашенного стального листа

Спецификация Remko ELT.

Наименование	Единица измерения	ELT 3-2	ELT 10-6	ELT 18-9	ELT 18-S
Размеры (высота/ширина/длина)	мм	335/200/400	455/300/675	500/335/740	500/335/750
Потребляемый ток	А	13,90	14,90	27,50	27,80
Вес	кг	6,80	20,00	27,40	28,70
Выход горячего воздуха	м³/ч	350	750	1000	1600
Тепловая мощность	кВт/час	3,20	10,50	18,00	18,00
Мощность ступеней	кВт	1 x 3,20	3 x 3,50	3 x 6,00	3 x 6,00
Электропитание	В/Гц	230/1~/50	400/3~/50	400/3~/50	400/3~N/50